


iQ300

Kondenstørretumbler

WT44E373DN



B

iQ 300: Kondenstørretumbler med autoDry-teknik, som forhindrer, at tøjet krymper under tørringen. Med display, som viser resterende programtid.

- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).
- ✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer, at tøjet krymper under tørringen.
- ✓ Display med visning af resttid giver et optimalt overblik over resterende programtid.
- ✓ softDry-tromlesystem for ekstra skånsom tørring af dit tøj.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Ja
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning (cm) : 145,0
 Højde på aftagelig topplade (mm) : 819
 Produktmål, mm : 842 x 598 x 639
 Nettovægt (kg) : 45,0
 EAN-kode : 4242003641354
 Tilslutningseffekt (W) : 2800
 El-tilslutning (A) : 10/16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 7,0
 Standard bomuldsprogram : Bomuld, skabstørt
 Energieffektivitetsklasse (2010/30/EC) : B
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 4,13
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) : 115
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) : 2,27
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 70
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) : 497,0
 Gennemsnitlig tørretid (min) : 89
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 89
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 89
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 89



4 242003 641354

Tilbehør

WZ20500	Forhøjningssokkel med udtræksskuffe
WZ20310	Monteringssæt t/vaskesøjle
WZ20300	Monteringssæt t/vaskesøjle, udtrækshylde
WZ20290	Afdækningsplade til tørretumbler
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m

iQ300

Kondenstørretumbler

WT44E373DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: B
- Årligt energiforbrug 497 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

Programmer og specialfunktioner

- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogrammer: uldFinish 6', Outdoor, Lingeri, Varmt 20, superLyn 40
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslet
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

Design og komfort

- touchControl-taster: Skåne, Signal, antiKrøl, Forskudt start
- softDry-system: Stor unik tromle i rustfri stål. Medbringere i soft-design

Teknik

- LED belysning i tromlen
- Lysdioder viser når programmet er slut og hvornår maskinen skal rengøres

iQ300 Kondenstørretumbler WT44E373DN

Stregtegninger

